



FICHA TÉCNICA

Material Austronet 940



MATERIAL BASE FABRIC	HDPE
Peso total 230 g/m ²	230 g/m ²
Resistencia a la tracción 570 cadena N/5cm	570 N/5cm
Fuerza de arranque tiro N/5cm 1700	1700 N/5cm
Rompa la cadena de 90 N	90 N
Tear tiro 160 N	160 N
Resistencia Hot & Cold -40 / +80 ° C	-40 / +80°C
Salida del diseño 300 Kly	300 Kly
Sombreado (dependiendo del color) 68% - 87%	68% - 87%



FICHA TÉCNICA

Material Austrosail

MATERIAL BASE FABRIC	PES
Peso total 195 g/m ²	195 g/m ²
Resistencia a la tracción de la cadena 1300 N/5cm	1300 N/5cm
Fuerza de arranque 1200 disparó N/5cm	1200 N/5cm
Rompa la cadena de 25 N	25 N
Tear disparo 23 N	23 N
Resistencia Hot & Cold -25 / +70 °	-25 / +70°C
UV factor de 80 UV Estándar 801	80 UV Standard 801
Sombreado (dependiendo del color) 87% - 98%	87% - 98%
Recubierta de teflón equipamiento	Teflon



● Austronet ▲ Austral ■ Austral Nano ● Printable FR Flame retardant treatment available